

1 DB Irodakonténer 20'

Ajánlatkérői előírás		Ajánlattevői vállalás
Kivitelezés Kialakítás Konténer külső magasság Belmagasság Tetőkeret kivitelezés Sarokoszlop kivitelezés Padló szerkezet kivitelezés	Felépítve legalább 2800 mm legalább 2540 mm Sztandard kivitelezés Sztandard kivitelezés Sztandard kivitelezés	
Festés Konténerszín	RAL 7016 antracitszürke	
Belső dekor Belső dekor Belső dekor födém	Farostlemez, fehér Farostlemez, fehér	
Szigetelés Falszigetelés Tetőszigetelés Padlószigetelés	Ásványgyapot legalább 60 mm Ásványgyapot legalább 100 mm Ásványgyapot legalább 60 mm	
Elektromosság Elektromos csatlakozás kivitelezés	CEE csatlakozásokkal, elosztószekrényrel	
Elektromosság	VDE norma (400V/32A/5-pólusú)	
Padló szerkezet kivitelezés Targoncanyílás Padlólap Padlóburkolat	Targoncanyílások nélkül Cementkötés forgácslap padlózat ETERNAL, 2 mm, R10	
Felszereltség	1 DB Ajtó behúzó <u>Konténerüvegezés</u> 2 DB Konténerüvegezés felülvilágítóval Egyrétegű biztonsági üveg -ESG 1 DB Konténerüvegezés felülvilágítóval, kétszárnyú ajtóelem legalább 2000 mm Egyrétegű biztonsági üveg -ESG Nyíló szárny helyzete: jobb 1 DB Egyes dugalj 4 DB Kettes dugalj 1 DB Kapcsoló	

Fűtés-, szellőztetés-, hűtésfelszerelés	1 DB Kényszerszellőztető 1 DB E- fűtőtest legalább 2 kW	
Világítás	2 DB Tükörrácsos lámpa LED legalább 43 W, legalább 6000 lm	