

1 DB Szaniterkonténer 20'

Ajánlatkérői előírás		Ajánlattevői vállalás
Kivitelezés Kialakítás Konténer külső magasság Belmagasság Tetőkeret kivitelezés Sarokoszlop kivitelezés Padló szerkezet kivitelezés A víz be- és elvezetésének csatlakozási pozíciója	Felépítve legalább 2591 mm legalább 2340 mm Sztandard kivitelezés Sztandard kivitelezés Sztandard padló keresztmerezítő Falépítményben süllyesztve	
Festés Konténerszín	RAL 7035 világosszürke	
Belső dekor Belső dekor földém	Gipszkartonlapok lemezborítással, fehér	
Szigetelés Falszigetelés Tetőszigetelés Padlószigetelés Válaszfalszigetelés	PU-hab legalább 60 mm PU-hab legalább 100 mm PU-hab legalább 100 mm Nincs szigetelés	
Elektromosság Elektromos csatlakozás kivitelezés	CEE csatlakozásokkal, elosztószekrénnel	
Elektromosság	VDE norma (400V/32A/5-pólusú)	
Padló szerkezet kivitelezés Targoncanyílás Padlólap Padlóburkolat	2050 mm Cementkötés forgácslap padlózat Bordázott alumíniumlemez-padló	
Felszereltség	12 DB Falmegerősítés <u>Válaszfalak</u> 7 fm. Belső válaszfal Szigetelés nélkül Szinterezett acéllemez, 0,5 mm, szín: fehér (hasonló mint a RAL 9010) 23 m. WC válaszfal 14 DB 625X2000 mm WC válaszfali belső ajtók	

Elektromos felszerelés	1 DB Kettes dugalj 1800 mm a padló felső pereme felett (FOK) 1 DB Kapcsoló	
Szaniter-felszerelés	1 DB 3-fachos mosdó NIRO, 1800 x 400 mm 14DB WC-csésze WC ülőkével és papírtartó 2 DB Padlólefolyó - kör alakú 2 DB Nyomáscsökkentő szelep	
Világítás	1 DB Egyrészes fénysor 1 x legalább 36 W 6 DB Kétrészes fénysor 2 x legalább 36 W	